

# EUPHORIA

sonomatilemakers.com

## APLICACIONES

- Paredes interiores
- Duchas (sellado)
- Piscinas (excepto zonas de congelación y descongelación)
- Exteriores (incluso zonas de congelación y descongelación, excepto en superficies horizontales donde agua se puede acumular)

Esta no es una guía de instalación paso a paso, sino precauciones general y consejos sobre cómo instalar y cuidar su loseta. Seleccionar instaladores para nuestros productos con gran consideración y cuidado, ya que la instalación adecuada es fundamental. Instalación constituye aceptación.

La cerámica de Euphoria pasó pruebas de congelación/descongelación para usos en áreas exteriores. Aunque, no recomendamos el uso de Euphoria en superficies horizontales donde agua se puede acumular.

## CARACTERÍSTICAS

Variación de intensidad, color, textura y tamaño son inherentes de estos azulejos artesanales. Las formulaciones de vidriado Euphoria y proceso de cocción son una evolución de los procesos tradicionales de Raku, un tipo de cerámica japonesa. El resultado es un azulejo de belleza única donde no hay dos piezas exactamente iguales. Como tal, los azulejos finalmente comprados variarán de ambas las ilustraciones de catálogo y de las muestras. Una vez instalado, la belleza de este azulejo artesanal se ve reforzada por tal variación.

## ANTES DE LA INSTALACIÓN

- La belleza de los vidriados Euphoria puede dar lugar a variaciones EXTRERMAS, sobre todo con los brillos/lustres.
- **UN ARTESANO (PROFESIONAL) EXPERIENTE DEBE MEZCLAR E INSTALAR LOS AZULEJOS EUPHORIA.**
- Todos los azulejos deberán ser puestos y mirados antes de ser instalados para que sean configurados de forma a permitir la mezcla de la gama de colores. La variación resultante es hermosa, pero los azulejos deben ser cuidadosamente mezclados antes de la instalación.
- El proceso de cocción de alta temperatura utilizado para producir los lustres a veces resulta en un residuo turbio. Antes de mezclar por color, limpie las piezas con un paño suave y húmedo. El color verdadero de la baldosa será más evidente y sin residuo.

## INSTALACIÓN

- Instalar baldosas de cerámica según las normas de la industria y consulte siempre la versión más actualizada del Tile Council of North America (TCNA).
- Las juntas de movimiento son esenciales para el éxito de las instalaciones de baldosas. Siga las recomendaciones sobre las juntas de movimiento EJ 171 en el manual más reciente de TCNA "Handbook for Ceramic Tile Installation."
- Es muy importante la utilización de un disco de diamante fino para corte de vidrio para cortar Euphoria, no un disco para azulejos/ladrillo.

## SELLANDO

- **PARA TODAS LAS APLICACIONES, LOS ESMALTES CREPITANTES DEBEN SELLARSE ANTES DE COLOCAR CON UN SELLADOR PENETRANTE PARA AYUDAR A PREVENIR LA PENETRACIÓN DEL AGUA Y LA DESCOLORACIÓN DE LAS AZULEJAS.** Recomendamos un sellador como Aquamix Gold o similar. Para crear esmaltes crujientes, la superficie del esmalte desarrolla grietas (que no afectan la integridad de la baldosa), no el cuerpo de la baldosa. Como resultado, las baldosas crujientes sin sellar se mancharán. Si las baldosas de esmalte crujiente sin sellar se mojan, se oscurecerán temporalmente debido a la humedad. Deje que los azulejos se sequen antes de volver a sellar el área. Los esmaltes crepitar pueden continuar crujiendo con el tiempo y se recomienda volver a sellar cada 6 meses según el uso y la aplicación. Aún puede ocurrir algo de oscurecimiento relacionado con el agua.
- También se recomienda sellar las placas para salpicaduras para ayudar Evite las manchas en las grietas por salpicaduras de alimentos mientras Cocinando. Los azulejos sin sellar pueden manchar. Volver a sellar el área debe repetirse cada 6 meses para mantener la mejor apariencia.

## LECHADA

- **Lechadas oscuras pueden manchar azulejos.** Si se desea una lechada oscura, el sellador y la lechada deben de ser probados en un azulejo antes de la instalación. **Selladores como Miracle Sealants 511 Porous Plus o Aquamix Gold** pueden prevenir que los azulejos se manchen, pero deben de ser probados antes de usar una lechada oscura y siga siempre las instrucciones del fabricante.

*Continúa en la próxima página...*

# EUPHORIA

sonomatilemakers.com

## DUCHAS

- Recomendamos el uso de sistemas de ducha pre moldeados a prueba de agua (como Schluter Kerdi-Shower-Kit, Laticrete Hydro Ban o productos similares) o uno de los métodos TCNA que requieren un espacio y sellador flexible entre el lecho de mortero y el sustrato de la pared de la ducha.

---

## LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

- Para la limpieza diaria, utilice un jabón lavavajillas suave con agua o un limpiador de ph neutro hecho para baldosas
- Evite los productos químicos agresivos (como el ácido fosfórico, vinagre, zumo de limón, etc.)
- Utilice un paño o una esponja no abrasivos para limpiar.
- Para cualquier producto de limpieza, siempre pruebe con un área poco visible primero para asegurarse de que no afecte el esmalte del azulejo
- Limpiar cualquier derrame o mancha inmediatamente sin permitir que se sequen
- Las líneas de lechada se pueden limpiar con agua tibia y suave. cepillo de limpieza de cerdas
- Resellado periódico cada 6 meses según el uso y la aplicación es muy recomendable

## **¡IMPORTANTE!**

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al instalador a polvo potencialmente dañino.